

Getriebe und Treibriegl



Aufliegende **Fenstergetriebe** sind bei uns aus der Mode gekommen, dabei sind sie z.B. in Frankreich noch sehr gebräuchlich. Sie eignen sich als schmückendes Element besonders gut bei Kastenfenstern für die inneren Flügel.

Abschließbare Oliven für Getriebe sind nur bedingt herstellbar, nämlich nur, wenn die Handhabe einer Olive den Einbau eines Schließzylinders mit einem Durchmesser von 12 mm erlaubt.

Kleiner Tip zur Einbruchsicherung von Getrieben: Bohren sie durch Schlaufe und Stange ein Loch und stecken einen Stift hinein. Damit sichern Sie den Mechanismus.

Auf alle Getriebe können beliebige Oliven als Handhabe aufgesetzt werden, siehe Kapitel Oliven.

Eine Reihe von Getrieben können seitlich vom Schließkasten eine besondere Schließzunge erhalten, die der Sicherung der Schließfunktion nicht nur oben und unten, sondern auch in der Mitte des Fensters dient.

Bei Fenstern mit Überschlag werden im Rahmen entweder Einschraubkloben verwandt oder es muß der Überschlag angegeben werden, damit für die Endschlaufen entsprechende Unterlegstücke geliefert werden können. Diese Angabe ist für unser Angebot wichtig.

Getriebestangen werden in roh, verzinkt, schwarz und auf Wunsch auch in Messing geliefert.

Treibriegel in moderner Ausführung kennt man heute bei Garagentoren. Ältere Formen wurden viel bei Fenstern und Fenstertüren verwandt. Die Funktion ist die gleiche wie bei aufgesetzten Getrieben. Eine Stange verriegelt nach oben und nach unten.

Verwendete Abkürzungen

Msp:	Messing poliert
Msa:	Messing alt
Mss:	Messing schwarz, pulverbeschichtet
MsNi:	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
MsNim:	Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet
Fe:	Eisen roh
Fes:	Eisen schwarz
FeZn:	Eisen feuerverzinnt
FeZis:	Eisen schwarz verzinkt (siehe Fußnote Zimmertüren)
Tg:	Temperguß roh, oder in der Oberfl. wie Eisen



8.505



3.052

8.700

Artikel	Getriebekasten / Riegel			Material
Fenstergetriebe mit Olive	8.505	3.052	160 mm 36 mm	Msp, Msa, MsN
Treibriegel	8.700		38 mm	Msp



Getriebe und Treibriegel

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: _____ Telefon: _____ Fax: _____ e-mail: _____
Kommission: _____
Lieferanschrift: _____
Rechnungsanschrift: _____
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden.. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Überschlag- und Schlagleistenstärke und -breite sind anzugeben bei einwärtsöffnenden Flügeln, damit entsprechende Unterlegstücke, bzw. Schraubkloben mitgeliefert werden.

* Die Stangen werden um Transportkosten zu minimieren in der Mitte durchgetrennt, d. h. wir gehen davon aus, daß der Getriebekasten in der Mitte des Flügels montiert wird. Soll das z.B. bei Fenstertüren nicht so sein, bitten wir um Angabe wie lang die untere und obere Stange jeweils sein soll.

Beispiel: Eine Fenstertür von 220 cm Höhe soll den Getriebekasten in 103 cm Höhe vom Boden erhalten. Die Stangen sind also in 103 und 117 cm Länge zu bestellen.

Im geschlossenem Zustand stehen die Oliven auf den Getriebekästen senkrecht. Sollen Sie im geschlossen Zustand quer stehen, bitte als Sonderwunsch eintragen.
Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

Fenstergetriebe und Treibrieger



Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN

G – 5



Treibriegel



Treibriegel	Grundplatte		Material	Bemerkungen	
8.713	205 mm	30 mm	Msp	inkl 3 Schlaufen	für Stangen 9x9 mm
8.714	170 mm	37 mm			
8.715	170 mm	37 mm		inkl. 4 Schlaufen	
8.716	170 mm	37 mm			

Tummescheit

Treibriegel



Treibriegel	Grundplatte		Material	Material / Handhabe	Bemerkungen
8.719	170 mm	36 mm	Eisen schwarz lackiert		inkl. Stangen, Anziehgriff, 5 Schlaufen
8.712	170 mm	36 mm	Msp	Holz schwarz	für Stangen 9x9 mm
8.717	170 mm	36 mm	MsNi	Kunststoff schwarz	
8.718	170 mm	36 mm	Msp	Kunststoff schwarz	



Treibriegel



Treibriegel	Grundplatte		Material	Bemerkungen	
8.720	152 mm	33 mm	Msp / Eisen schwarz lackiert	für Stangen 10x10 mm	inkl. Schlaufen und Schließbleche
8.721	180 mm	40 mm		für Stangen 13x13 mm	
8.722	252 mm	53 mm		für Stangen 16x16 mm	
8.723	255 mm	60 m		für Stangen 19x19 mm	

Tummescheit